ACRÍLICO 4000

SELLADOR PREMIUM OBRAS

evans

DESCRIPCIÓN

Sellador acrílico mono componente, pintable, específicamente diseñado para el sellado de juntas de construcción.
Producto de uso múltiple y acción duradera para interiores y exteriores.
Se adhiere a vidrio, metales, superficies pintadas, plástico, caucho, porcelana, cerámicas y maderas que no contengan aceite.
Fácil de aplicar, con elevada adherencia, alta flexibilidad y resistente a las inclemencias del tiempo. No encoge ni se agrieta.

USOS Y APLICACIONES

- Sellado entre aluminio y paredes
- Sellado de marcos y carpintería
- Apliques y molduras de PU / PVC
- Sellado donde se necesite pintar
- Materiales porosos y no porosos



INSTRUCCIONES DE USO

La superficie debe estar limpia y seca; remueva residuos de aceite, grasa o jabón, de ser necesario limpie con un diluyente no graso, como acetona. Sobre materiales porosos y como uso general en construcción, utilice una imprimación. Las lechadas de cemento deben eliminarse.

Corte el extremo de la punta del cartucho, ajuste la cánula; de acuerdo con el tamaño de aplicación, haga un corte en diagonal (45°) en la cánula.Ubique el cartucho y cánula dentro del aplicador y genere presión para que el sellador empiece a rellenar la junta de acuerdo con la necesidad.

Para un mejor acabado, proteja los bordes con masking y alise la aplicación con una espátula, retire la cinta antes de que se forme piel. Para un mejor acabado, termine secciones de trabajo de 5 minutos; el producto forma piel a los 15 minutos, seca en 4 horas y cura en 72 horas.

El producto aún fresco se elimina con un agua y papel toalla. Una vez curado se puede remover mediante una cuchilla afilada.

ADHERENCIA SOBRE MATERIALES

- Aluminio
- La mayoría de los metales
- Vinilos, plásticos y PVC
- Paneles de yeso/ Drywall
- Enlucido y mortero
- Ladrillo y bloque
- Piedra natural
- Concreto
- Fibrocemento
- Estuco y empaste
- La mayoría de los materiales comunes de construcción



Ideal para juntas

PAREDES
ALUMINIO
MADERA
PINTABLE

ECA- SELLADOR ACRÍLICO_TRECX.DP-IPA.200624.1

ACRÍLICO 4000

SELLADOR PREMIUM OBRAS

evans

CARACTERSTICAS TÉCNICAS

Elementos C*a / T*b / S*c / O*	Unidad	Medición	Requisitos	Prueba estándar
Aspecto visual	n/a	n/a	Pasta fina y uniforme	Q/JL-00-T001
Densidad	g/cm^3	1.55	1.55 ± 0.10	GB/T 13477.2
Libre de tack	n/a	25	≤ 75	ASTM D2377:2000
Descuelgue	mm	0	≤ 1	GB/T 1749
Consistencia	cm	9.7	8.5 ~ 11	ISO 7390
Dureza, Shore A	n/a	48	40 ~ 55	ISO 48-4
Elongación de rotura (7d)	%	600	≥ 200	ISO 37
Resistencia a la tracción (7d)	MPa	0.25	≥ 0.10	ISO 37

PRESENTACIÓN Y COLORES

Cartuchos de plástico de 300 ml
Cajas conteniendo 24 cartuchos
Colores:



PRECAUCIÓNES Y ALMACENAMIENTO

No se recomienda su uso en superficies húmedas, juntas sumergidas, ni en juntas sometidas a una elevada abrasión. No usar sobre sustratos bituminosos, basados en caucho natural, neopreno o materiales que puedan desprender aceites o solventes.
Almacenar en su envase original cerrado en lugar ventilado, fresco y seco.
Vida útil del producto: 24 meses.
Temperatura del Soporte
Mín. + 5°C / máx. 30°C

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD

La zona de trabajo debe estar muy ventilada; durante el curado, el producto emana vapores que no deben inhalarse durante periodos largos o en altas concentraciones.
Evite posibles irritaciones impidiendo todo contacto del producto fresco con los ojos o mucosas. En caso de ocurrir, lávese con agua abundante y si es necesario acuda al médico.
Use guantes y evite el contacto con la piel, en caso de manchas, lavarse con un detergente industrial cuando el producto está aún fresco. Nunca se lave las manos con disolventes.



Ideal para juntas

PAREDES
ALUMINIO
MADERA
PINTABLE

ECA- SELLADOR ACRÍLICO_TRECX.DP-IPA.200624.1