

Los sprays Evans se han convertido en los más reconocidos del mercado por su alto poder de cubrimiento, colores nítidos y brillantes. Los productos Evans se fabrican con las mejores materias primas y altos estándares de calidad. Se pueden utilizar para aplicaciones en interiores como exteriores, para una gran variedad de propósitos.

1 CARACTERÍSTICAS

- Secado rápido
- Presión variable
- Gran flexibilidad
- Óptima adherencia
- Fácil de aplicar y volver a pintar
- Mayor cubrimiento de las superficies
- Alta estabilidad UV (ver carta de colores)
- No contiene plomo ni otros metales pesados

2 PROPIEDADES

- Adhesión: Clase 2
- Contenido: 400 ml
- Propulsor: DME & GLP
- Resina: Resina acrílica
- Tiempo de secado: 10 min
- Nivel de brillo: ≥ 50 @ 60 °C
- Presión: 0.4-0.8 MPa @ 50 °C
- Espesor capa seca: 20 micras
- Temperatura de aplicación óptima: 15 °C - 35 °C
- Vida útil (a partir de la fecha de producción): 3 años
- Rendimiento teórico (pintado de forma continua): 2 m²

3 APLICACIONES

Debido a su cobertura superior, Evans es de fácil aplicación sobre madera, hormigón, acero o ladrillo. Sus propiedades de nivelación lo hacen ideal para:

- Hogar / Bricolaje
- Industria / Maquinaria
- Graffiti / Arte urbano
- Marquetería / Rotulación
- Decoración / Señalización
- Tela / Cerámica

4 INSTRUCCIONES DE USO

- **Revise la superficie a pintar.** Debe estar limpia sin polvo, grasa, óxido, cera o humedad; sobre superficies lisas o brillantes lije para mayor adherencia.
- **Agite el envase antes y durante la aplicación.** Todas las pinturas se asientan en reposo, por eso mézclela con el envase invertido de 2 a 3 minutos.
- **Familiarícese con el spray.** Elija un lugar ventilado y antes de pintar la superficie definitiva ensaye la técnica sobre un área de prueba.
- **Técnica adecuada.** Rocíe con movimientos uniformes a una distancia de 25 a 30 cm de la superficie. El envase debe estar en vertical y paralelo al área de aplicación. Si la superficie es curva, conserve el ángulo y distancia.
- **Pinte en orden y por capas.** Cubra la superficie por franjas, permita que se seque aproximadamente 10 minutos antes de aplicar la siguiente mano.
- **Para mejores resultados.** Aplique en varias capas finas para evitar chorreos; a temperatura normal o ligeramente cálida, evite aplicar en el frío extremo.
- **Al terminar de pintar.** Para limpiar la boquilla y tubo, invierta la lata y presione el botón por 2 o 3 segundos, hasta que solo salga gas.

5 RECOMENDACIONES

- Irritante de piel y ojos, use mascarilla y guantes de protección durante su uso.
- Si hay contacto con lo ojos lave con agua durante 15 minutos y busque atención médica; en caso de contacto con la piel lávese con agua y jabón.
- Aplicar en áreas ventiladas y donde no exista riesgo de chispas.
- Almacene en un lugar ventilado, fresco y seco; aleje de las fuentes de ignición.
- Producto inflamable, no se debe perforar ni incinerar, riesgo de explosión.
- Mantenga el envase cerrado y fuera del alcance de los niños.
- Los residuos secos se pueden disponer como desechos ordinarios, los envases vacíos deben ser reciclados de acuerdo a la normativa local.

