

Impermeabilizante Antigoteras Instantáneo, sella fugas y filtraciones en todo tipo de superficies. Además, repara fisuras, grietas y fugas en componentes prefabricados.

1 CARACTERÍSTICAS

El Impermeabilizante Antigoteras está especialmente diseñado para impermeabilizar tuberías averiadas, canales, grietas y puntos con filtraciones en construcciones y en el hogar. Este producto contiene propiedades anticorrosivas.

Colores disponibles:



2 PROPIEDADES

- Contenido: 500 ml
- Propulsor: DME & GLP
- Tiempo de secado: 10 min
- Presión: 0.4-0.8 MPa @ 50 °C
- Espesor capa seca: 20 micras
- Colores: blanco, rojo, negro, gris.
- Temperatura de aplicación óptima: 15 °C - 35 °C
- Vida útil (a partir de la fecha de producción): 3 años
- Rendimiento teórico (Aplicado de forma continua): 2 m²

3 INSTRUCCIONES DE USO

- Localice la fuga, fisura o zona afectada.
- Limpie la superficie, remueva impurezas de polvo, agua u otros contaminantes.
- Antes de usar, agite el producto, durante al menos 2 minutos.
- Presione y mantenga la boquilla accionada para rociar a una velocidad constante.
- Aplique el producto de 2 a 3 veces sobre la fisura, permita un tiempo de 1 hora entre manos.
- Al finalizar su uso, para evitar el taponamiento, disponga el spray de forma invertida y presione hasta que solo expulse aire por la boquilla.

4 RECOMENDACIONES

- Temperatura de aplicación 0-30°C.
- En superficies húmedas, limpie el exceso de agua tanto como sea posible.
- No derrame líquidos y evite la lluvia por al menos una hora.
- Evite pisar la aplicación si no se encuentra completamente seca.

