

Pintura en spray de un componente que ofrece un acabado galvanizado con el 96% de polvo de zinc, ideal para el trabajo de protección de metales donde se requiera una máxima protección galvanizada con elevada adherencia y prolongada durabilidad contra los climas más exigentes; además, de una manipulación inmediata al retocar piezas tratadas con sistemas galvánicos.

1 CARACTERÍSTICAS

- Pintura galvanizada con alto poder de cubrimiento.
- Fácil aplicación y repintado directo sobre la superficie.
- Máximo poder anticorrosivo para pintura o retoque.

2 PROPIEDADES

- Contenido: 450 ml
- Propulsor: DME & GLP
- Tiempo de secado: 10 min
- Presión: 0.4-0.8 MPa @ 50 °C
- Espesor capa seca: 20 micras
- Temperatura de aplicación óptima: 15 °C - 35 °C
- Vida útil (a partir de la fecha de producción): 3 años
- Rendimiento teórico (aplicado de forma continua): 1 m²

3 INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie debe estar limpia, sin grasa, aceite, óxido, cera o humedad. Sobre superficies lisas o brillantes lije suavemente para una mayor adherencia.
- Cubra alrededor para evitar manchas de rociado.
- Agite bien la lata por 2 minutos, hasta que escuche moverse libremente al balín mezclador. Agite ocasionalmente durante el uso. Para mejores resultados aplicar a 21°C o temperaturas más altas.
- Apunte la válvula hacia el objeto que se va a pintar y mantenga la lata en posición vertical a 25 cm del mismo.
- Rocíe de forma uniforme para evitar el goteo o escurrido, utilice varias capas delgadas en vez de una gruesa.
- Para limpiar la válvula invierta la lata y presione la válvula.

4 RECOMENDACIONES

- Irritante de piel y ojos, use mascarilla y guantes de protección durante su uso.
- Si hay contacto con lo ojos lave con agua durante 15 minutos y busque atención médica; en caso de contacto con la piel lávese con agua y jabón.
- Aplicar en áreas ventiladas y donde no exista riesgo de chispas. Almacene en un lugar ventilado, fresco y seco; aleje de las fuentes de ignición.
- Producto inflamable, no se debe perforar ni incinerar, riesgo de explosión. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evite exponerlo a temperaturas superiores a 50°C.
- Mantenga el envase cerrado y fuera del alcance de los niños.

