

ROYAL

DIAMOND FINISH

DESCRIPCIÓN

ROYAL es una pintura 100% acrílica, ofrece un acabado eggshell, elevada capacidad de nivelación, fórmula de bajo salpique y tecnología antibacterial según la norma JIS-Z-2801:2010.

Alta resistencia a los rayos UV, previene la formación de hongos y bacterias, ofreciendo máxima durabilidad, excelente cubrimiento, elevada adherencia y un rendimiento óptimo.

Ofrece una amplia gama de 4096 colores de fácil aplicación y rápido secado. Pintura látex al agua Tipo 1, elaborada para superar ampliamente la Norma NTE INEN 1544.

USOS

ROYAL es recomendada para decorar y proteger superficies exteriores, sobre mampostería, madera y fibrocemento. Colores permanentes en el tiempo gracias a su resistencia a los rayos UV.

En residencias, oficinas, áreas industriales y demás edificaciones expuestas a ambientes exteriores donde se requiere mayor protección y máxima durabilidad.

ESPECIFICACIONES

Acabado:	Eggshell y Liso
Secado al tacto 25°C:	1 hora
Secado entre manos 25°C:	2 horas
Rendimiento:	Hasta 14 m ² por litro y por mano
Método de aplicación:	Brocha, rodillo o airless
Presentación:	0,946 L / 3,785 L / 18,9 L
VOC: (ASTM D3960)	40 g / L

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de usar, homogenice la pintura con ayuda de una espátula limpia con el fin de obtener su completa uniformidad.

Diluya **ROYAL** con agua limpia en función de la herramienta de aplicación :

Brocha	4:1	4 partes de pintura y 1 de agua
Rodillo	4:1	4 partes de pintura y 1 de agua
Airless	10:1	10 partes de pintura y 1 de agua

Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos de pintura para garantizar la resistencia y lavabilidad del producto.

La herramienta de aplicación se lava con agua limpia.

GARANTÍA LIMITADA DE PINTURAS

Wesco Pinturas garantiza la satisfacción cuando se aplica a una superficie preparada adecuadamente de acuerdo con las instrucciones de este documento. Si no está satisfecho, comuníquese con Wesco Pinturas para analizar las soluciones disponibles. La garantía no se aplica a ningún defecto o daño que resulte de una preparación o aplicación inadecuada de la superficie, defectos estructurales o fallas de una pintura anterior. Esta garantía se otorga al comprador original de la pintura y no es transferible. La mano de obra o cualquier costo de mano de obra asociado y cualquier daño indirecto, especial, incidental o consecuente están excluidos de esta garantía.

wesco
PINTURAS



Aplique con temperatura entre 5°C y 40°C. Se recomienda diluir la cantidad que se vaya a aplicar.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintarse debe estar limpia, seca, libre de partículas sueltas, sin grasa, moho u otros contaminantes.

En repintes, eliminar la pintura en mal estado, lije suavemente la pintura brillante en buen estado para eliminar el brillo.

Use **Masa Corrida** de **Wesco** para cubrir grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado. Para grietas dinámicas, utilice Masilla Elastomérica **Fibralastic** de **Wesco**, la cual ofrece excelente adherencia y elasticidad.

Para óptimos resultados aplique fijador de superficies **Z-20** de **Wesco**.

PRECAUCIONES

Para colores intensos aplique previamente como fondo 2 manos de pintura gris con código AP52-1 y luego 2 manos de pintura del color intenso.

Si se usan varios envases del mismo color, mezcle todo el contenido para uniformar el tono.

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica inmediata.

Producto no inflamable, sin riesgo de explosión.

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco. Mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado. Contenido máximo de plomo en base seca: ≤ 0,01%

Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios.

Los envases vacíos deben ser reciclados.



ATENCIÓN PUEDE PROVOCAR
UNA REACCIÓN CUTÁNEA ALÉRGICA
INGREDIENTES PELIGROSOS
5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona



MANTENGA FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

